

DESCRIPCIÓ	Tap cilíndric fabricat a base de granulat de suro aglomerat, amb un disc de suro natural encolat en una extremitat.		
COMPOSICIÓ	Mànec:	Granulat de suro	
	Discs:	1 disc de suro natural	
	Coles i additius:	Compleixen normativa FDA i reglament CE 1935/2004	
DIMENSIONS (UNE 56923:1998)	Alçada:	48 mm	± 0,2 mm
	Diàmetre:	30,5 mm	± 0,2 mm
	Alçada disc:	5,5 mm	(mínim 5 mm)
	Alçada bisell:	4 mm	± 0,5 mm
PARÀMETRES FÍSICS (UNE 56923:1998)	Pes:	9,2 gr	± 0,5 gr
	Pes específic:	240-270 kg/m ³	
	Humitat del mànec aglomerat:	6%	± 0,2 %
	Torsió (resistència mínima):	> 28 DaN*cm	
	Angle (mínim) de torsió:	> 30°	
	Nivell de pols residual:	< 0,001 g / Tap	
PARÀMETRES ORGANOLÈPTICS	Anàlisi sensorial:	Assegurem una qualitat organolèptica òptima en tots els lliuraments i en tots els nostres productes.	
	TCA:	TCA del tap acabat: <1 ng/L (Segons pla de control Systemcode i metodologia ISO 20752).	
MARCATGE	<p>Marcatge dels taps segons la proposta de cada client. Adaptem les marques i personalitzem cada tap.</p> <p>Mànec: Lateral: Disc:</p> 		
EMBALATGE	<p>Diferents opcions d'embalatge segons preferència de cada client:</p> <p>CAIXA: De cartró, amb 2.500 o 3.000 taps per caixa, distribuïts en bosses.</p> <p>SACA: De ràfia de plàstic, amb 5.000 taps.</p> <p>Cada caixa o saca identificada amb:</p> <p>ETIQUETA: Identificativa, amb les dades que sol·liciti el client, que com a mínim seran: nom del client, número d'ordre de fabricació, quantitat de taps i número de caixa o saca.</p> <p>Les caixes i saques es lliuren en:</p> <p>PALET: De fusta, amb: 12 caixes de 3.000 taps o 16 caixes de 2500 taps, o bé, 5 saques de ràfia de plàstic de 5.000 taps cadascuna.</p>		
CONSERVACIÓ	S'aconsella tenir els taps emmagatzemats un màxim de 6 mesos, en un lloc airejat i net, sense olors, amb una temperatura ambient d'entre 15 i 30°C, protegits d'humitats i evitar el contacte amb qualsevol producte químic.		

Tapones y Especialidades del Corcho, S.A.

C/ Gas, 20 · Zona Industrial, 17200 Palafrugell (Girona)
Telf. +34 972 30 60 26 · www.tesa-cork.com · info@tesa-cork.com