



DESCRIPCIÓN	Tapón cilíndrico fabricado a base de granulado de corcho aglomerado, con un disco de corcho natural encolado en una extremidad.		
COMPOSICIÓN	Mango:	Granulado de corcho	
	Discos:	1 disco de corcho natural	
	Colas y aditivos:	Cumplen normativa FDA y reglamento CE 1935/2004	
DIMENSIONES (UNE 56923:1998)	Altura:	48 mm	± 0,2 mm
	Diámetro:	30,5 mm	± 0,2 mm
	Altura discos:	5,5 mm	(mínimo 5mm)
	Altura bisel:	4 mm	± 0,5 mm
PARÁMETROS FÍSICOS (UNE 56923:1998)	Peso:	9,2 gr	± 0,5 gr
	Peso específico	240-270 kg/m ³	
	Humedad del mango aglomerado:	6%	± 0,2 %
	Torsión (resistencia mínima):	> 28 DaN*cm	
	Ángulo (mínimo) de torsión:	> 30°	
	Polvo residual:	< 0,001 g	
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS	Análisis sensorial:	Aseguramos una calidad organoléptica óptima en todas las entregas y en todos nuestros productos.	
	TCA:	TCA del tapón acabado: <1 ng/L (Según plan de control Systemcode y metodología ISO 20752).	
MARCAJE	<p>Marcaje de los tapones según propuesta de cada cliente. Adaptamos las marcas y personalizamos cada tapón.</p> <p>Mango:  Lateral:  Disco: </p>		
EMBALAJE	<p>Diferentes opciones de embalaje según preferencia de cada cliente:</p> <p>CAJA: De cartón, con 2.500 o 3.000 tapones por caja, distribuidos en bolsas.</p> <p>SACA: De rafia de plástico, con 5.000 tapones.</p> <p>Cada caja o saca identificada con:</p> <p>ETIQUETA: Identificativa, con los datos que solicite el cliente, que mínimo serán: Nombre del cliente, número de orden de fabricación, cantidad de tapones y número de caja o saca.</p> <p>Las cajas y sacas se entregan en:</p> <p>PALET: De madera, con: 12 cajas de 3.000 tapones o 16 cajas de 2500 tapones, o bien, 5 sacas de rafia de plástico de 5.000 tapones cada una.</p>		
CONSERVACIÓN	Se aconseja tener los tapones almacenados un máximo de 6 meses, en un lugar aireado y limpio, sin olores, con una temperatura ambiente de entre 15 y 30°C, protegidos de humedades y evitar el contacto con cualquier producto químico.		

Tapones y Especialidades del Corcho, S.A.

C/ Gas, 20 · Zona Industrial, 17200 Palafrugell (Girona)
Telf. +34 972 30 60 26 · www.tesa-cork.com · info@tesa-cork.com